



ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 6-120 / 1,5-16 мм²

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

НОВИНКА



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Энергетика
- Дорожное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Электрики
- Строительно-монтажные организации
- Розница



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014-2024 годах.



ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Позволяет подключить провода уличного освещения и выполнить ответвление СИП-4 сечением до 16 мм² — наиболее распространенного сечения проводов для подключения абонентов (более 80% всех подключений).

- Токовая нагрузка: 65 А
- Температура эксплуатации: -60 ... +50 °С
- Температура монтажа: не ниже -20 °С

Маркировка на изделии

вся необходимая информация




Болт со срывной головкой
контроль момента затяжки

Контактные пластины
из луженой меди

Отливка под гаечный ключ
в нижней части



6-120 мм²
сечение магистрали



1,5-16 мм²
сечение ответвления



малые габариты